RISCOS MÚLTIPLOS

Arco elétrico • Fogo repentino • Calor • Chamas • Metais em fusão • Solda • Antiestático

PROTEÇÃO MÚLTIPLA

Os tecidos **Thermex® A** e **Thermex® W** concentram em um único tecido, proteção contra diversos riscos térmicos. Isso representa significativa vantagem aos usuários pois com a mesma vestimenta conseguem proteção simultânea contra diversos riscos térmicos existentes no ambiente.

PROTEÇÃO INERENTE

Ambos tecidos são compostos por fibras mistas de Viscose FR, aramida, poliamida e fibra de carbono antiestático.
Essa composição possui proteção antichama inerente, própria das fibras, que se mantém por toda vida útil da vestimenta, independente do número de lavagens.

CONFORTO

Mesmo com múltiplas proteções, os tecidos **Thermex® A** e **Thermex® W** são leves, com gramatura de 250 e 330 g/m² respectivamente. Além disso o **Thermex® W** é construído no sistema com dupla face, de modo que a face interna, que fica em contato com a pele, proporcione maior conforto ao usuário.

Tecido	Gramatura (± 10%)	Composição	Códigos	Cores	Desempenho
Thermex® A **Alexandra**	250 g/m²	Viscose FR, aramida, poliamida, fibra de carbono antiestática	2034 - camisa 2039 - calça 2047 - macacão	AE AR CQ CZ	8,7 ATPV / HRC 2 A1+A2 B1 C1 Dx E1 F2 A1+A2 - Classe 1
Thermex® W **Wooltechs**	330 g/m²	Viscose FR, lã, poliamida, aramida e fibra de carbono antiestática	2334 - camisa 2339 - calça	AE CQ CZ LJ	10 ATPV / HRC 2 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F2 A1+A2 - Classe 2

Cores disponíveis: **AE** - Azul Escuro, **AR** - Azul Royal, **CQ** - Cáqui, **CZ** - Cinza, **LJ** - Laranja

Jobe Luv Indústria e Comércio Ltda.
Av. 1 IM, nº 201 - Parque Industrial Margarete
Rio Claro/SP - CEP: 13505-810

(19) 2112-2250
(19) 2112-2254

@jobeluv
www.jobeluv.com.br
contato@jobeluv.com.br